

# PRODUKTINFORMATION

## Sotin 222 Entrußer

GEBRAUCHSFERTIG

### Beschreibung:

Hochwirksam gegen Flockenruß und dicke brennbare Beläge in Öl-, Koks- und Kohleöfen.

Reinigt selbsttätig.

### Anwendung:

Ölbrenner abschalten, bzw. bei Festbrennstoffen Glutbett herunterbrennen lassen. Verrußte Heizflächen mit Sotin 222 satt einsprühen, so dass die Beläge gut durchtränkt sind. Anschließend Ofen- oder Kesseltüren schließen und ca. 10 Minuten einwirken lassen. Danach den Öl- oder Gasbrenner starten bzw. bei Festbrennstoffen den Kessel wieder hochheizen. Nach zwei bis sechs Stunden (je nach Härte der Beläge) ist der Ruß selbsttätig vernichtet. Unbrennbare Bestandteile der Beläge können entfernt werden. Der Kessel ist wieder sauber.

### Hinweis:

Wir empfehlen: Zum Einsprühen des Produkts unseren Sotin Drucksprayer J 2.

### Sicherheitshinweise:

Die vollständigen Sicherheitshinweise sowie technischen Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Verkaufseinheiten:

222-1 1 Ltr Flasche  
222-5 5 Ltr Kanister