

# PRODUKTINFORMATION

## Sotin T 51 F Lecksuchspray mit Frostschutz

Für Druckgas-, Heizgas- und Druckluftanlagen.



### Beschreibung:

Dichtigkeitsprüfmittel zum Aufspüren selbst kleinster Undichtigkeiten bei Druckgas-, Heizgas- und Druckluftanlagen aller Art, Druckbehältern, Rohrleitungen, Schläuche, Ventilen, Armaturen, Verschraubungen, Löt- und Schweißverbindungen, Gasflaschen und Behälter, Anlagen mit brennbaren Gasen, Bremsanlagen und Kühlaggregaten.

Nicht brennbar.

### Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Druckführende Systeme direkt aus ca. 30 cm Entfernung einsprühen, andere Systeme erst mit Gas oder Luft unter Druck setzen. Anschließend alle Verbindungsstellen einschließlich Lötstellen und Schweißnähte prüfen. Jedes Leck wird durch Bildung von Schaumbällchen angezeigt. Bei sehr kleinen Undichtigkeiten einige Zeit beobachten. Die Sprühdose immer aufrecht halten, niemals waagrecht oder noch weiter nach unten geneigt sprühen (Treibgasverluste!). Leitungen und Oberflächen kurzzeitig nach dem Prüfen mit klarem Wasser sorgfältig reinigen. Anwendungsbereich: -15°C bis 40°C.

### Hinweis:

Darf nicht zur Prüfung sauerstoffführender Leitungen verwendet werden.

### Sicherheitshinweise:

Die vollständigen Sicherheitshinweise sowie technischen Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Verkaufseinheiten:

51-04 400 ml Spraydose

