

PRODUKTINFORMATION

Sotin T 51 Lecksuchspray

Für Druckgas-, Heizgas- und Druckluftanlagen.



Beschreibung:

Dichtigkeitsprüfmittel zum Aufspüren selbst kleinster Undichtigkeiten bei Druckgas-, Heizgas- und Druckluftanlagen aller Art, Druckbehältern, Rohrleitungen, Schläuche, Ventilen, Armaturen, Verschraubungen, Löt- und Schweißverbindungen, Gasflaschen und Behälter, nicht brennbar, daher auch für Anlagen mit entzündlichen Gasen einsetzbar, Bremsanlagen und Kühlaggregaten. Geeignet für alle technischen und medizinischen Gase.

Nicht brennbar.

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Druckführende Systeme direkt aus ca. 30 cm Entfernung einsprühen, andere Systeme erst mit Gas oder Luft unter Druck setzen. Anschließend alle Verbindungsstellen einschließlich Lötstellen und Schweißnähte prüfen. Jedes Leck wird durch Bildung von Schaumbällchen angezeigt. Bei sehr kleinen Undichtigkeiten einige Zeit beobachten. Die Sprühdose immer aufrecht halten, niemals waagrecht oder noch weiter nach unten geneigt sprühen (Treibgasverluste!). Leitungen und Oberflächen kurzzeitig nach dem Prüfen mit klarem Wasser sorgfältig reinigen. Anwendungsbereich: 0°C bis 50°C.

Hinweis:

Darf nicht zur Prüfung sauerstoffführender Leitungen verwendet werden.

Sicherheitshinweise:

Die vollständigen Sicherheitshinweise sowie technischen Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Verkaufseinheiten:

51-1 400 ml Spraydose



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und Erfahrungen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Sotin Chemische und technische Produkte GmbH & Co. KG ♦ D-55543 Bad Kreuznach ♦ Tel. 0671-894 890 ♦ www.sotin.de